


## ВКП 80/80\*2 міні ХЗ



Компактні відцентрові вентилятори у металевому корпусі з функцією підтримання постійної витрати повітря при змінному тиску в системі

- Максимальна витрата повітря: 162
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 80/80*2 міні ХЗ		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	80		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	20	26	45
Максимальний струм	А	0.32	0.34	0.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	88	130	162
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32	35	43
Вага	кг	2		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP44		



### Розміри

ØD	ØD1	B	H	L	L2
79	79	252	90	351	253

