

ВКПФ 4Д 400x200



Відцентрові вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 1470
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПФ 4Д 400x200
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	282
Максимальний струм	А	0.6
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1470
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	17.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.219
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	218
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	25
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	72
Ефективна потужність	кВт	0.195

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
400	420	440	200	220	240	255	500

