



# ВКПФ 4Д 700x400



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками


- Максимальна витрата повітря: 6450
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 65
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПФ 4Д 700x400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	700x400
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3630
Максимальний струм	А	6
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	6450
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	65
Вага	кг	60
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44



## Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
700	720	740	400	420	440	480	780



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Д 700x400
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.9
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	751
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	36.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.89
Sound power level (дБ(А))	85