

ВКПІ 4Д 500x300



Відцентрові звуко- і теплоізовані вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 1380
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПІ 4Д 500x300
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	136
Максимальний струм	А	0.34
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1380
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	37.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	65
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.227
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	184
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	38.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	65
Ефективна потужність	кВт	0.111

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	600	300	320	340	460	680

