

ВКПІ 4Е 600x350



Відцентрові звуко- і теплоізовані вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 2950
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПІ 4Е 600x350
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	470
Максимальний струм	А	2.37
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2950
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	56.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	80
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.55
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	335
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	43.7
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	79
Ефективна потужність	кВт	0.43

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	350	370	390	530	735

