

# ВНВ-1А 80 КВ-Д



Відцентровий вентилятор у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 63
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик руху
- Датчик вологості: Вбудований
- Таймер: Вбудований


|  | Одиниця виміру      | ВНВ-1А 80 КВ-Д |      |
|--|---------------------|----------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 80             |      |
| Швидкість                                  | -                   | 2              |      |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220            |      |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240            |      |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50             |      |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 15             | 25   |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.12           | 0.14 |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 35             | 63   |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 27             | 36   |
| Вага                                       | кг                  | 2.7            |      |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1              |      |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40             |      |
| Клас захисту                               | -                   | IP55           |      |

## Розміри




## Аксессуары

### Переключачі швидкості

| Найменування             | Фото   | Опис      |
|--------------------------|--|-----------|
| <a href="#">П2-1-300</a> |  | Перемикач |

### Корпус

| Найменування            | Фото  | Опис   |
|-------------------------|---|--|
| <a href="#">КВ-Д 80</a> |  | Пластиковий корпус для вентиляторного вузла ВВВ-1 80 |