

ВНВ-1А 80 КВ2-П Н



Відцентровий вентилятор у пластиковому корпусі з викидом повітря назад

- Максимальна витрата повітря: 63
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості: Вбудований

| | Одиниця виміру | ВНВ-1А 80 КВ2-П Н | |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 80 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 15 | 25 |
| Максимальний струм | А | 0.12 | 0.14 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 35 | 63 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 27 | 36 |
| Вага | кг | 2.7 | |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | |
| Клас захисту | - | IP55 | |

Розміри



Аксессуары

Переключачі швидкості

| Найменування | Фото | Опис |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| П2-1-300 |  | Перемикач |