

## ВУТ 1500 ВГ-4 П



Горизонтальні ПВУ з перехресним рекуператором

- Максимальна витрата повітря: 1700
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВУТ 1500 ВГ-4 П
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	980
Максимальний струм	А	4.3
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Ефективність рекуперації, макс	%	77
Тип рекуператора	-	Перехресний
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	88
Фільтр витяжний	-	G4
Фільтр припливний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22

Клас захисту приводу	-	IP44
----------------------	---	------

## Розміри


ØD	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
314	842	581	320	520	814	947	201	595	1345	1388	1445





## Акcesуари

### Для круглих каналів



Найменування	Фото	Опис
<a href="#">CP 250/600</a>		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
<a href="#">CP 250/900</a>		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
<a href="#">CP 250/1200</a>		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
<a href="#">CPФ 250/600</a>		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
<a href="#">CPФ 250/900</a>		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

<a href="#">СРФ 250/2000</a>		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
------------------------------	---	---

### Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">КОМ 250</a>		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
<a href="#">КР 250</a>		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 550x253x48 G4		Панельний фільтр G4
ВЛ С4 300/300		Літня вставка