Серія AirVENTS RV



Преміальні промислові вертикальні ПВУ з роторним рекуператором

• Тип рекуператора: Роторний, конденсаційний чи ентальпійний
• Матеріал рекуператора: Алюміній/алюміній з гігроскопічним покриттям
• У шумоізольованому корпусі
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Характеристики корпусу	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Номінальна потужність припливного вентилятора, Вт	Номінальна потужність витяжного вентилятора, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Догрів	Переднагрів	BMS протокол
AVS01 RV 800	50 мм T2/TB2	250	1	168	168	1000	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AVS01 RV 1200	50 мм T2/TB2	250	1	532	532	1450	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AVS02 RV 1500	50 мм T2/TB2	500x250	1	700	700	1950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AVS02 RV 2500	50 мм T2/TB2	500x250	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AVS03 RV 3500	50 мм T2/TB2	600x300	3	1100	1100	4350	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AVS07 RV 6000	50 мм T2/TB2	1000x350	3	2x1100	2x1100	6950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AV01 RV 800	40 мм T3/TB4	250	1	168	168	1000	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
AV01 RV 1200	40 мм T3/TB4	250	1	532	532	1450	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet

 AV02 RV 1500	40 мм Т3/ТВ4	500x250	1	700	700	1950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AV02 RV 2500	40 мм Т3/ТВ4	500x250	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AV03 RV 3500	40 мм Т3/ТВ4	600x300	3	1100	1100	4350	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AV07 RV 6000	40 мм Т3/ТВ4	1000x350	3	2x1100	2x1100	6950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet