









Серія Буст-І









Канальні вентилятори змішаного типу в тепло- та звукоізованому корпусі

- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Таймер: Таймер вимкнення
- Управління: Регулятор швидкості

Моделльний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Кабель підключення з вилкою	Датчик температури	Таймер
 Буст-І 200	200	113	1110	×	×	
 Буст-І 200 Т	200	113	1110	×	×	✓
 Буст-І 200 Ун	200	113	1110	✓	✓	
 Буст-І 200 Р	200	113	1110	✓	×	
 Буст-І 200 В	200	113	1110	×	×	
 Буст-І 200 П	200	113	1110	×	×	

 Буст-I 250	250	188	1670	×	×	
 Буст-I 250 Т	250	188	1670	×	×	✓
 Буст-I 250 УН	250	188	1670	✓	✓	
 Буст-I 250 P	250	188	1670	✓	×	
 Буст-I 250 B	250	188	1670	×	×	
 Буст-I 250 П	250	188	1670	×	×	
 Буст-I 315	315	148	2300			
 Буст-I 315 Т	315	148	2300			✓
 Буст-I 315 УН	315	148	2300	✓	✓	
 Буст-I 315 P	315	148	2300	✓		
 Буст-I 315 B	315	148	2300			
 Буст-I 315 П	315	148	2300			
 Буст-I 355	355	150	2360			
 Буст-I 355 Т	355	150	2360			✓

 Буст-І 355 УН	355	150	2360	✓	✓	
 Буст-І 355 Р	355	150	2360	✓		
 Буст-І 355 В	355	150	2360			
 Буст-І 355 П	355	150	2360			
 Буст-І 400	400	224	3185			
 Буст-І 400 Т	400	224	3185			✓
 Буст-І 400 УН	400	224	3185	✓	✓	
 Буст-І 400 Р	400	224	3185	✓		
 Буст-І 400 В	400	224	3185			
 Буст-І 400 П	400	224	3185			