Серія **Касто**



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції

- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
 Касто 100 Л	8	90	29	✗	✗	✗	1
 Касто 100 Т Л	8	90	29	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 Т1 Л	8	90	29	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 Касто 100 ТН Л	8	90	29	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 В Л	8	90	29	✓	✗	✗	1
 Касто 100 ВТ Л	8	90	29	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 ВТН Л	8	90	29	✓	✓	Таймер вимкнення	1

 Касто 100 Л (220 В/60 Гц)				✗	✗	✗	1
 Касто 100 Т Л (220 В/60 Гц)				✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 Т1 Л (220 В/60 Гц)				✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 Касто 100 ТН Л (220 В/60 Гц)				✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 В Л (220 В/60 Гц)				✓	✗	✗	1
 Касто 100 ВТ Л (220 В/60 Гц)				✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100 ВТН Л (220 В/60 Гц)				✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 100-12 Л	8	85	28	✗	✗	✗	1
 Касто 100-12 Т Л	8	85	28	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100-12 Т1 Л	8	85	28	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 Касто 100-12 ТН Л	8	85	28	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 100-12 В Л	8	85	28	✓	✗	✗	1
 Касто 100-12 ВТ Л	8	85	28	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 100-12 ВТН Л	8	85	28	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 150 Л	28	255	35	✗	✗	✗	1

 Касто 150 Т Л	28	255	35	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 150 Т1 Л	28	255	35	✗	✗	Таймер увімкнення, Таймер вимкнення	1
 Касто 150 ТН Л	28	255	35	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Касто 150 В Л	28	255	35	✓	✗	✗	1
 Касто 150 ВТ Л	28	255	35	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Касто 150 ВТН Л	28	255	35	✓	✓	Таймер вимкнення	1