
















Серія **ЛП**


Осьові декоративні вентилятори з коротким патрубком завдовжки 50 мм для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 ЛП	100	94	36	✗	✗	✗	14
 100 ЛП К	100	94	36	✗	✗	✗	14
 100 ЛП Л	100	94	36	✗	✗	✗	14
 100 ЛП Т	100	94	36	✗	✗	✓	14
 100 ЛП ТН	100	94	36	✗	✓	✓	14
 100 ЛП В	100	94	36	✓	✗	✗	14
 100 ЛП ВТ	100	94	36	✓	✗	✓	14

 100 ЛП ВТН	100	94	36	✓	✓	✓	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц)	100			✗	✗	✗	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) К	100			✗	✗	✗	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) Л	100			✗	✗	✗	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) Т	100			✗	✗	✓	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) ТН	100			✗	✓	✓	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) В	100			✓	✗	✗	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) ВТ	100			✓	✗	✓	14
 100 ЛП (220 В/60 Гц) ВТН	100			✓	✓	✓	14