Серія M1



Витяжні осьові вентилятори високої продуктивності

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 М1	100	14	98	34	✗	✗	✗	1
100 М1 турбо	100	16	128	37	✗	✗	✗	1
100 М1 прес	100	16	99	37	✗	✗	✗	1
100 М1 12	100	14	86	33	✗	✗	✗	1
100 М1 Л	100	14	98	34	✗	✗	✗	1
100 М1 Т Л	100	14	98	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
100 М1 ТН	100	14	98	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1

 100 М1 ТР	100	14	98	34	✔	✖	Таймер вимкнення	1
 125 М1	125	16	185	35	✖	✖	✖	1
 125 М1 турбо	125	22	232	40	✖	✖	✖	1
 125 М1 прес	125	22	188	39	✖	✖	✖	1
 125 М1 12	125	16	165	34	✖	✖	✖	1
 125 М1 Л	125	16	185	35	✖	✖	✖	1
 125 М1 Т Л	125	16	185	35	✖	✖	✖	1
 150 М1	150	24	295	39	✖	✖	✖	1
 150 М1 прес	150	29	307	41	✖	✖	✖	1
 150 М1 Л	150	24	295	39	✖	✖	✖	1