






































Серія **МА**











Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 100 МА	100	18	98	34	×	×	×	×
 100 МА турбо	100	20	128	37	×	×	×	×
 100 МА прес	100	20	99	37	×	×	×	×
 100 МА 12	100	18	86	33	×	×	×	×
 100 МА Б	100	7.9	70	26	×	×	×	×
 100 МА Л	100	18	98	34	×	×	×	×
 100 МА Л 12	100	18	86	33	×	×	×	×

	100 MA Л турбо	100	20	128	37	×	×	×	×
	100 MA Л прес	100	20	99	37	×	×	×	×
	100 MA Т	100	18	98	34	×	×	×	✓
	100 MA Т Б	100	7.9	70	26	×	×	×	✓
	100 MA Т 12	100	18	86	33	×	×	×	✓
	100 MA В	100	18	98	34	×	✓	×	×
	125 MA	125	22	185	35	×	×	×	×
	125 MA турбо	125	29	232	37	×	×	×	×
	125 MA прес	125	29	188	39	×	×	×	×
	125 MA Б	125	11.8	125	31	×	×	×	×
	125 MA 12	125	22	165	34	×	×	×	×
	125 MA Л турбо	125	29	232	37	×	×	×	×
	125 MA Л	125	22	185	35	×	×	×	×
	125 MA Т	125	22	185	35	×	×	×	✓
	125 MA Т Л	125	22	185	35	×	×	×	✓

	125 MA TH	125	22	185	35	✗	✗	✓	✓
	125 MA TH Б	125	11.8	125	31	✗	✗	✓	✓
	125 MA TH Л	125	22	185	35	✗	✗	✓	✓
	125 MA TH Л турбо	125	29	232	37	✗	✗	✗	✓
	125 MA TH турбо	125	29	232	37	✗	✗	✓	✓
	125 MA TP	125	22	185	35	✓	✗	✗	✓
	125 MA TP Л турбо	125	29	232	37	✓	✗	✗	✓
	125 MA B	125	22	185	35	✗	✓	✗	✗
	150 MA	150	26	295	39	✗	✗	✗	✗
	150 MA 12	150	29	263	38	✗	✗	✗	✗
	150 MA турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✗
	150 MA прес	150	32	307	41	✗	✗	✗	✗
	150 MA Л	150	26	295	39	✗	✗	✗	✗
	150 MA Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✗
	150 MA B	150	26	295	39	✗	✓	✗	✗

 150 MA T	150	26	295	39	✗	✗	✗	✓
 150 MA T Л	150	26	295	39	✗	✗	✗	✓
 150 MA T Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✓
 150 MA T прес	150	32	307	41	✗	✗	✗	✓
 150 MA TH	150	26	295	39	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Б	150	22.8	240	35	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Л	150	26	295	39	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✓	✓
 150 MA TP	150	26	295	39	✓	✗	✗	✓