














Серія **МФ**


Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 МФ	100	90	29	✗	✗	✗	8
 100 МФ Т	100	90	29	✗	✗	✓	8
 100 МФ Л	100	90	29	✗	✗	✗	8
 100 МФ ТН	100	90	29	✗	✓	✓	8
 100 МФ ТН Л	100	90	29	✗	✓	✓	8
 100 МФ В Л	100	90	29	✓	✗	✗	8

 125 МΦ	125	160	34	×	×	×	18
 150 МΦ	150	255	35	×	×	×	28
 150 МΦ Duo	150	300	35	×	×	×	21
 150 МΦ В Л	150	255	35	✓	×	×	28
 150 МΦ Л	150	255	35	×	×	×	28
 150 МΦ Т	150	255	35	×	×	✓	28
 150 МΦ Т Л	150	255	35	×	×	✓	28