Серія МПА Е ЕС А31



Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
- У шумоізольованому корпусі
- BMS протокол: ModBus
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Догрів	BMS протокол
МПА 300 Е-1,7 ЕС А31	160	1	230	64	365	35	Електричний	ModBus
МПА 300 Е-5,1 ЕС А31	160	1	230	64	354	35	Електричний	ModBus
МПА 400 Е-2,4 ЕС А31	200	1	230	62	430	31	Електричний	ModBus
МПА 400 Е-3,3 ЕС А31	200	1	230	62	430	31	Електричний	ModBus
МПА 400 Е-6,0 ЕС А31	200	3	400	62	430	31	Електричний	ModBus
МПА 700 Е-3,0 ЕС А31	250	3	400	116	760	41	Електричний	ModBus
МПА 700 Е-6,0 ЕС А31	250	3	400	116	760	41	Електричний	ModBus

 МПА 700 E-9,0 EC A31	250	3	400	116	760	41	Електричний	ModBus
 МПА 1000 E-6,0 EC A31	400x200	3	400	165	1000	45	Електричний	ModBus
 МПА 1000 E-12,0 EC A31	400x200	3	400	165	1000	45	Електричний	ModBus
 МПА 1000 E-15,0 EC A31	400x200	3	400	165	1000	45	Електричний	ModBus
 МПА 1500 E-9,0 EC A31	500x250	3	400	223	1500	46	Електричний	ModBus
 МПА 1500 E-14,0 EC A31	500x250	3	400	223	1500	46	Електричний	ModBus
 МПА 1500 E-18,0 EC A31	500x250	3	400	223	1500	46	Електричний	ModBus
 МПА 2000 E-12,0 EC A31	500x300	3	400	406	2450	48	Електричний	ModBus
 МПА 2000 E-18,0 EC A31	500x300	3	400	406	2450	48	Електричний	ModBus
 МПА 2000 E-24,0 EC A31	500x300	3	400	406	2450	48	Електричний	ModBus
 МПА 3000 E-18,0 EC A31	600x300	3	400	472	3150	47	Електричний	ModBus
 МПА 3000 E-27,0 EC A31	600x300	3	400	472	3150	47	Електричний	ModBus
 МПА 3000 E-45,0 EC A31	600x300	3	400	472	3150	47	Електричний	ModBus
 МПА 4000 E-24,0 EC A31	700x400	3	400	717	5000	49	Електричний	ModBus
 МПА 4000 E-45,0 EC A31	700x400	3	400	717	5000	49	Електричний	ModBus
 МПА 4000 E-54,0 EC A31	700x400	3	400	717	5000	49	Електричний	ModBus