


## Серія МПА В ЕС А31



Припливні установки у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Догрів: Водяний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

| Модельний ряд   | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Максимальна напруга живлення, В | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|--|---|
|  МПА 700 В ЕС А31  | 250  | 230                             | 139                       | 800  | 44  |
|  МПА 1000 В ЕС А31 | 400x200                                      | 230                             | 165                       | 920  | 48  |
|  МПА 1500 В ЕС А31 | 500x250                                      | 230                             | 222                       | 1445   | 49  |
|  МПА 2000 В ЕС А31 | 500x300                                      | 230                             | 387                       | 2150   | 53  |
|  МПА 3000 В ЕС А31 | 600x300                                      | 230                             | 425                       | 2930   | 52  |
|  МПА 4000 В ЕС А31 | 700x400                                      | 230                             | 698                       | 4950   | 54  |