Серія **МПА**



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Фільтр: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Догрів
 МПА 800 E1 LCD	400x200	1	230	245	800	35	Електричний
 МПА 1200 E3 LCD	400x200	3	400	410	1200	38	Електричний
 МПА 1800 E3 LCD	500x250	3	400	490	2000	40	Електричний
 МПА 2500 E3 LCD	500x300	3	400	650	2500	45	Електричний
 МПА 3200 E3 LCD	600x300	3	400	1270	3200	53	Електричний
 МПА 3500 E3 LCD	600x350	3	400	1270	3500	53	Електричний

 МПА 800 В LCD	400x200	1	230	245	750	35	Водяний
 МПА 1200 В LCD	400x200	1	230	410	1200	38	Водяний
 МПА 1800 В LCD	500x250	1	230	490	1870	40	Водяний
 МПА 2500 В LCD	500x300	1	230	650	2150	45	Водяний
 МПА 3200 В LCD	600x300	3	400	1270	3000	53	Водяний
 МПА 3500 В LCD	600x350	3	400	1270	3250	53	Водяний
 МПА 5000 В LCD	800x500	3	400	1800	6500	55	Водяний