Серія **ОВК**

Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

• Тип двигуна: АС
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год
ОВК 2Д 250	250	80	1060
ОВК 2Д 300	300	145	2310
ОВК 4Д 250	250	60	850
ОВК 4Д 300	300	75	1310
ОВК 4Д 350	350	140	2350
ОВК 4Д 400	400	180	3740
ОВК 4Д 450	450	250	5280

ОВК 4Д 500	500	450	6570
ОВК 4Д 550	550	750	9700
ОВК 4Д 630	630	800	12200
ОВК 2E 200	200	55	860
ОВК 2E 250	250	80	1050
ОВК 2E 300	300	145	2230
ОВК 4E 250	250	50	800
ОВК 4E 300	300	75	1340
ОВК 4E 350	350	140	2500
ОВК 4E 400	400	180	3580
ОВК 4E 450	450	250	4680
ОВК 4E 500	500	420	7060
ОВК 4E 550	550	550	8800
ОВК 4E 630	630	750	11900

ОВК 6Д 710	710	1150	15440
ОВК 6Д 800	800	1850	25000