










## Серія **ПА**



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Швидкість	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A)
 ПА 01 E LCD	400x200	1	400	320	1275	51
 ПА 02 E LCD	500x300	1	400	620	2500	54
 ПА 03 E LCD	600x350	1	400	1330	3350	57
 ПА 01 B2 LCD	400x200	1	400	320	1200	51
 ПА 01 B4 LCD	400x200	1	400	320	1200	51
 ПА 02 B2 LCD	500x300	1	400	620	2350	54

 ПA 02 B4 LCD	500x300	1	400	620	2350	54
 ПA 03 B2 LCD	600x350	1	400	1330	3260	57
 ПA 03 B4 LCD	600x350	1	400	1330	3260	57