Серія ПА



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Фільтр: G4 (F7 option)
- У шумоізольованому корпусі
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Догрів
ПА 01 E LCD	400x200	3	400	320	1275	51	Електричний
ПА 02 E LCD	500x300	3	400	620	2500	54	Електричний
ПА 03 E LCD	600x350	3	400	1330	3350	57	Електричний
ПА 01 B2 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Водяний
ПА 01 B4 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Водяний
ПА 02 B2 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Водяний

 ПА 02 В4 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Водяний
 ПА 03 В2 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Водяний
 ПА 03 В4 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Водяний