























Серія **Квайт**








Витяжні осьові вентилятори Квайт вирізняються низьким рівнем шуму і високою продуктивністю роботи

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 Квайт 100	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	
 Квайт 100 В	100	7.5	97	25	✗	✓	✗	
 Квайт 100 Т	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✓
 Квайт 100 ВТ	100	7.5	97	25	✗	✓	✗	✓
 Квайт 100 Т1	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✓
 Квайт 100 ТН	100	7.5	97	25	✗	✗	✓	✓
 Квайт 100 ТР	100	7.5	97	25	✓	✗	✗	✓

	Квайт 100 12	100	8.5	97	25	×	×	×	
	Квайт 100 Дуо	100	7	90	25	×	×	×	
	Квайт 100 Дуо Т	100	7	90	25	×	×	×	✓
	Квайт 100 Дуо ТН	100	7	90	25	×	×	✓	✓
	Квайт 100 ВТН	100	7.5	97	25	×	✓	✓	✓
	Квайт 125	125	17	185	32	×	×	×	
	Квайт 125 В	125	17	185	32	×	✓	×	
	Квайт 125 Т	125	17	185	32	×	×	×	✓
	Квайт 125 ВТ	125	17	185	32	×	✓	×	✓
	Квайт 125 ТН	125	17	185	32	×	×	✓	✓
	Квайт 125 ТР	125	17	185	32	✓	×	×	✓
	Квайт 125 ВТН	125	17	185	32	×	✓	✓	✓
	Квайт 125 Дуо	125	13.5	170	32	×	×	×	
	Квайт 150	150	19	315	33	×	×	×	
	Квайт 150 В	150	19	315	33	×	✓	×	

	Квайт 150 Т	150	19	315	33	✗	✗	✗	✓
	Квайт 150 ВТ	150	19	315	33	✗	✓	✗	✓
	Квайт 150 ТН	150	19	315	33	✗	✗	✓	✓
	Квайт 150 ТР	150	19	315	33	✓	✗	✗	✓
	Квайт 150 ВТН	150	19	315	33	✗	✓	✓	✓