



















Серія **Квайт-Майлд**



Витяжні осьові надтихі вентилятори з низьким енергоспоживанням

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 Квайт-Майлд 100	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✗
 Квайт-Майлд 100 Т	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✓
 Квайт-Майлд 100 TH	100	7.5	97	25	✗	✗	✓	✓
 Квайт-Майлд 100 TP	100	7.5	97	25	✓	✗	✗	✓
 Квайт-Майлд 100 Дуо	100	7	90	25	✗	✗	✗	✗
 Квайт-Майлд 100 Дуо В	100	7	90	25	✗	✓	✗	✗
 Квайт-Майлд 100 Дуо Т	100	7	90	25	✗	✗	✗	✓

	Квайт-Майлд 100 Дуо ТН	100	7	90	25	✗	✗	✓	✓
	Квайт-Майлд 125	125	17	185	32	✗	✗	✗	✗
	Квайт-Майлд 125 Т	125	17	185	32	✗	✗	✗	✓
	Квайт-Майлд 125 ТН	125	17	185	32	✗	✗	✓	✓
	Квайт-Майлд 125 ВТН	125	17	185	32	✗	✓	✓	✓
	Квайт-Майлд 125 ТР	125	17	185	32	✓	✗	✗	✓
	Квайт-Майлд 125 Дуо	125	13.5	170	32	✗	✗	✗	✗
	Квайт-Майлд 125 Дуо Т	125	13.5	170	32	✗	✗	✗	✓
	Квайт-Майлд 150	150	19	315	33	✗	✗	✗	✗
	Квайт-Майлд 150 Т	150	19	315	33	✗	✗	✗	✓
	Квайт-Майлд 150 ТН	150	19	315	33	✗	✗	✓	✓