



















Серія **Квайт-Майлд**



Інноваційні осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 Квайт-Майлд 100	100	97	25	✗	✗	✗	✗	7.5
 Квайт-Майлд 100 Т	100	97	25	✗	✗	✗	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 TH	100	97	25	✗	✗	✓	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 TP	100	97	25	✓	✗	✗	✓	7.5
 Квайт-Майлд 100 Дуо	100	90	25	✗	✗	✗	✗	7
 Квайт-Майлд 100 Дуо В	100	90	25	✗	✓	✗	✗	7
 Квайт-Майлд 100 Дуо Т	100	90	25	✗	✗	✗	✓	7

	Квайт-Майлд 100 Дуо ТН	100	90	25	✗	✗	✓	✓	7
	Квайт-Майлд 125	125	185	32	✗	✗	✗	✗	17
	Квайт-Майлд 125 Т	125	185	32	✗	✗	✗	✓	17
	Квайт-Майлд 125 ТН	125	185	32	✗	✗	✓	✓	17
	Квайт-Майлд 125 ВТН	125	185	32	✗	✓	✓	✓	17
	Квайт-Майлд 125 ТР	125	185	32	✓	✗	✗	✓	17
	Квайт-Майлд 125 Дуо	125	170	32	✗	✗	✗	✗	13.5
	Квайт-Майлд 125 Дуо Т	125	170	32	✗	✗	✗	✓	13.5
	Квайт-Майлд 150	150	315	33	✗	✗	✗	✗	19
	Квайт-Майлд 150 Т	150	315	33	✗	✗	✗	✓	19
	Квайт-Майлд 150 ТН	150	315	33	✗	✗	✓	✓	19