Серія **Квайт-Майлд**

Інноваційні осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
Квайт-Майлд 100	100	97	25	✕	✕	✕	✕
Квайт-Майлд 100 Т	100	97	25	✕	✕	✕	✓
Квайт-Майлд 100 ТН	100	97	25	✕	✕	✓	✓
Квайт-Майлд 100 ТР	100	97	25	✓	✕	✕	✓
Квайт-Майлд 100 Дуо	100	90	25	✕	✕	✕	✕
Квайт-Майлд 100 Дуо В	100	90	25	✕	✓	✕	✕

Квайт-Майлд 100 Дуо Т	100	90	25	✗	✗	✗	✓
Квайт-Майлд 100 Дуо ТН	100	90	25	✗	✗	✓	✓
Квайт-Майлд 125	125	185	32	✗	✗	✗	✗
Квайт-Майлд 125 Т	125	185	32	✗	✗	✗	✓
Квайт-Майлд 125 ТН	125	185	32	✗	✗	✓	✓
Квайт-Майлд 125 ВТН	125	185	32	✗	✓	✓	✓
Квайт-Майлд 125 ТР	125	185	32	✓	✗	✗	✓
Квайт-Майлд 125 Дуо	125	170	32	✗	✗	✗	✗
Квайт-Майлд 125 Дуо Т	125	170	32	✗	✗	✗	✓
Квайт-Майлд 150	150	315	33	✗	✗	✗	✗
Квайт-Майлд 150 Т	150	315	33	✗	✗	✗	✓
Квайт-Майлд 150 ТН	150	315	33	✗	✗	✓	✓