

















Серія **C**


Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

| Модельний ряд | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м ³ /год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер |
|---|--|---------------------------|--|---|-------------------|------------------|--------|
|  100 С | 100 | 14 | 95 | 34 | × | × | × |
|  100 С К | 100 | 14 | 95 | 34 | × | × | × |
|  100 С Т | 100 | 14 | 95 | 34 | × | × | ✓ |
|  100 С Т Л | 100 | 14 | 95 | 34 | × | × | ✓ |
|  100 С Л | 100 | 14 | 95 | 34 | × | × | × |
|  100 С В | 100 | 14 | 95 | 34 | ✓ | × | × |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|----|---|---|---|
|  100 C В Л | 100 | 14 | 95 | 34 | ✓ | ✗ | ✗ |
|  100 C ТН Л | 100 | 14 | 95 | 34 | ✗ | ✓ | ✓ |
|  100 C 12 | 100 | 14 | 86 | 33 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  100 C турбо | 100 | 16 | 124 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 C | 125 | 16 | 180 | 35 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 C турбо | 125 | 24 | 226 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 C 12 | 125 | 16 | 165 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 C | 150 | 24 | 292 | 38 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 C турбо | 150 | 30 | 341 | 40 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 C 12 | 150 | 24 | 260 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |