

















Серія **C**


Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 100 C	100	14	95	34	×	×	×
 100 C K	100	14	95	34	×	×	×
 100 C T	100	14	95	34	×	×	✓
 100 C T L	100	14	95	34	×	×	✓
 100 C L	100	14	95	34	×	×	×
 100 C B	100	14	95	34	✓	×	×

 100 C В Л	100	14	95	34	✓	✗	✗
 100 C ТН Л	100	14	95	34	✗	✓	✓
 100 C 12	100	14	86	33	✗	✗	✗
 100 C турбо	100	16	124	37	✗	✗	✗
 125 C	125	16	180	35	✗	✗	✗
 125 C турбо	125	24	226	37	✗	✗	✗
 125 C 12	125	16	165	34	✗	✗	✗
 150 C	150	24	292	38	✗	✗	✗
 150 C турбо	150	30	341	40	✗	✗	✗
 150 C 12	150	24	260	37	✗	✗	✗