Серія C



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
 100 C	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
 100 C K	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
 100 C T	100	14	95	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 C T Л	100	14	95	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 C Л	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
 100 C B Л	100	14	95	34	✓	✗	✗	1
 100 C TH Л	100	14	95	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1

 100 С 12	100	14	86	33	✖	✖	✖	1
 100 С турбо	100	16	124	37	✖	✖	✖	1
 125 С	125	16	180	35	✖	✖	✖	1
 125 С турбо	125	24	226	37	✖	✖	✖	1
 125 С 12	125	16	165	34	✖	✖	✖	1