








Серія Сілента-М





Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Таймер	Датчик вологості	Шнурковий вимикач	Датчик руху
 100 Сілента-М	100	78	26				
 100 Сілента-М К	100	78	26				
 100 Сілента-М Л	100	78	26				
 100 Сілента-МТ	100	78	26	✓			
 100 Сілента-МТН	100	78	26	✓	✓		
 100 Сілента-МВ	100	78	26			✓	
 100 Сілента-МВТ	100	78	26	✓		✓	

 100 Сілента-МВТН	100	78	26	✓	✓	✓	
 100 Сілента-МТР	100	78	26	✓			✓
 125 Сілента-М	125	152	31				
 125 Сілента-М К	125	152	31				
 125 Сілента-М Л	125	152	31				
 125 Сілента-МТ	125	152	31	✓			
 125 Сілента-МТН	125	152	31	✓	✓		
 125 Сілента-МВ	125	152	31			✓	
 125 Сілента-МВТ	125	152	31	✓		✓	
 125 Сілента-МВТН	125	152	31	✓	✓	✓	
 125 Сілента-МТР	125	152	31	✓			✓
 150 Сілента-М	150	242	33				
 150 Сілента-М К	150	242	33				
 150 Сілента-М Л	150	242	33				
 150 Сілента-МТ	150	242	33	✓			

	150 Сілента-МТН	150	242	33	✓	✓		
	150 Сілента-МВ	150	242	33			✓	
	150 Сілента-МВТ	150	242	33	✓		✓	
	150 Сілента-МВТН	150	242	33	✓	✓	✓	
	150 Сілента-МТР	150	242	33	✓			✓
	150 Сілента-М (220 В/60 Гц)	150						
	150 Сілента-М К (220 В/60 Гц)	150						
	150 Сілента-М Л (220 В/60 Гц)	150						
	150 Сілента-МТ (220 В/60 Гц)	150			✓			
	150 Сілента-МТН (220 В/60 Гц)	150			✓	✓		
	150 Сілента-МВ (220 В/60 Гц)	150					✓	
	150 Сілента-МВТ (220 В/60 Гц)	150			✓		✓	
	150 Сілента-МВТН (220 В/60 Гц)	150			✓	✓	✓	
	150 Сілента-МТР (220 В/60 Гц)	150			✓			✓