








Серія Сілента-С



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Моделльний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Таймер	Датчик вологості	Шнурковий вимикач
 100 Сілента-С	100	7	78	26			
 100 Сілента-С Л	100	7	78	26			
 100 Сілента-С К	100	7	78	26			
 100 Сілента-СТ	100	7	78	26	✓		
 100 Сілента-СТН	100	7	78	26	✓	✓	
 100 Сілента-СВ	100	7	78	26			✓
 100 Сілента-СВТ	100	7	78	26	✓		✓

 100 Сілента-СВТН	100	7	78	26	✓	✓	✓
 125 Сілента-С	125	9.3	148	31			
 125 Сілента-С К	125	9.3	148	31			
 125 Сілента-С Л	125	9.3	148	31			
 125 Сілента-СТ	125	9.3	148	31	✓		
 125 Сілента-СТН	125	9.3	148	31	✓	✓	
 125 Сілента-СВ	125	9.3	148	31			✓
 125 Сілента-СВТ	125	9.3	148	31	✓		✓
 125 Сілента-СВТН	125	9.3	148	31	✓	✓	✓
 150 Сілента-С	150	20	240	33			
 150 Сілента-С К	150	20	240	33			
 150 Сілента-С Л	150	20	240	33			
 150 Сілента-СТ	150	20	240	33	✓		
 150 Сілента-СТН	150	20	240	33	✓	✓	
 150 Сілента-СВ	150	20	240	33			✓

 150 Сілента-СВТ	150	20	240	33	✓		✓
 150 Сілента-СВТН	150	20	240	33	✓	✓	✓
 150 Сілента-С (220 В/60 Гц)	150						
 150 Сілента-С К (220 В/60 Гц)	150						
 150 Сілента-С Л (220 В/60 Гц)	150						
 150 Сілента-СТ (220 В/60 Гц)	150				✓		
 150 Сілента-СТН (220 В/60 Гц)	150				✓	✓	
 150 Сілента-СВ (220 В/60 Гц)	150						✓
 150 Сілента-СВТ (220 В/60 Гц)	150				✓		✓
 150 Сілента-СВТН (220 В/60 Гц)	150				✓	✓	✓