







Серія Сілента-С









Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Таймер	Датчик вологості	Шнурковий вимикач
 100 Сілента-С	100	78	26			
 100 Сілента-С Л	100	78	26			
 100 Сілента-С К	100	78	26			
 100 Сілента-СТ	100	78	26	✓		
 125 Сілента-С	125	148	31			
 100 Сілента-СТН	100	78	26	✓	✓	

 125 Сілента-С К	125	148	31			
 125 Сілента-С Л	125	148	31			
 125 Сілента-СТ	125	148	31	✓		
 125 Сілента-СТН	125	148	31	✓	✓	
 125 Сілента-СВ	125	148	31			✓
 125 Сілента-СВТ	125	148	31	✓		✓
 125 Сілента-СВТН	125	148	31	✓	✓	✓
 150 Сілента-С	150	240	33			
 150 Сілента-С К	150	240	33			
 150 Сілента-С Л	150	240	33			
 100 Сілента-СВ	100	78	26			✓
 150 Сілента-СТ	150	240	33	✓		
 150 Сілента-СТН	150	240	33	✓	✓	
 150 Сілента-СВ	150	240	33			✓

	150 Сілента-СВТ	150	240	33	✓		✓
	150 Сілента-СВТН	150	240	33	✓	✓	✓
	150 Сілента-С (220 В/60 Гц)	150					
	100 Сілента-СВТ	100	78	26	✓		✓
	150 Сілента-С К (220 В/60 Гц)	150					
	150 Сілента-С Л (220 В/60 Гц)	150					
	150 Сілента-СТ (220 В/60 Гц)	150			✓		
	150 Сілента-СТН (220 В/60 Гц)	150			✓	✓	
	150 Сілента-СВ (220 В/60 Гц)	150					✓
	150 Сілента-СВТ (220 В/60 Гц)	150			✓		✓
	150 Сілента-СВТН (220 В/60 Гц)	150			✓	✓	✓
	100 Сілента-СВТН	100	78	26	✓	✓	✓