Серія **Сілента-С**



Витяжні осьові тихі вентилятори з тонкими лицьовими панелями

- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 Сілента-С	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Сілента-С Л	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Сілента-С К	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Сілента-СТ	100	7	78	26	✗	✗	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-СТН	100	7	78	26	✗	✓	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-СВ	100	7	78	26	✓	✗	✗	1
100 Сілента-СВТ	100	7	78	26	✓	✗	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-СВТН	100	7	78	26	✓	✓	Таймер вимкнення	1

 125 Сілента-С	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-С К	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-С Л	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-СТ	125	9.3	148	31	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-СТН	125	9.3	148	31	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-СВ	125	9.3	148	31	✓	✗	✗	1
 125 Сілента-СВТ	125	9.3	148	31	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-СВТН	125	9.3	148	31	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-С	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-С К	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-С Л	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-СТ	150	20	240	33	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СТН	150	20	240	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СВ	150	20	240	33	✓	✗	✗	1
 150 Сілента-СВТ	150	20	240	33	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СВТН	150	20	240	33	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-С (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	1

 150 Сілента-С К (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	1
 150 Сілента-С Л (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	1
 150 Сілента-СТ (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СТН (220 В/60 Гц)	150				✗	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СВ (220 В/60 Гц)	150				✓	✗	✗	1
 150 Сілента-СВТ (220 В/60 Гц)	150				✓	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-СВТН (220 В/60 Гц)	150				✓	✓	Таймер вимкнення	1