













Серія **CO**


Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 CO 100	100	14	92	33	✗	✗	✗
 CO 100 Л	100	14	92	33	✗	✗	✗
 CO 100 В	100	14	92	33	✓	✗	✗
 CO 100 ВТ	100	14	92	33	✓	✗	✓
 CO 100 ТН	100	14	92	33	✗	✓	✓
 CO 100 Т Л	100	14	92	33	✗	✗	✓

 CO 100 ТН Л	100	14	92	33	✗	✓	✓
 CO 100 ТН Л К	100	14	92	33	✗	✓	✓
 CO 125	125	17.5	174	35	✗	✗	✗
 CO 125 Л	125	17.5	174	35	✗	✗	✗
 CO 125 Т Л	125	17.5	174	35	✗	✗	✓
 CO 125 ТН Л	125	17.5	174	35	✗	✓	✓