Серія CO



Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
CO 100	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
CO 100 Л	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
CO 100 B	100	14	92	33	✓	✗	✗	1
CO 100 BT	100	14	92	33	✓	✗	Таймер вимкнення	1
CO 100 TH	100	14	92	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
CO 100 T Л	100	14	92	33	✗	✗	Таймер вимкнення	1
CO 100 TH Л	100	14	92	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1

 СО 100 ТН Л К	100	14	92	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 СО 125	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1
 СО 125 Л	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1
 СО 125 Т Л	125	17.5	174	35	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 СО 125 ТН Л	125	17.5	174	35	✗	✓	Таймер вимкнення	1