







Серія **Солід**











Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 Солід	100	85	27	×	×	×	8
 100 Солід Алю	100	85	27	×	×	×	
 100 Солід Бежевий	100	85	27	×	×	×	
 100 Солід Чорний Сапфір	100	85	27	×	×	×	
 100 Солід Червоний	100	85	27	×	×	×	
 100 Солід Л	100	85	27	×	×	×	
 100 Солід Л Чорний Сапфір	100	85	27	×	×	×	

	100 Солід Л К	100	85	27	✗	✗	✗	
	100 Солід Т	100	85	27	✗	✗	✓	8
	100 Солід Т Чорний Сапфір	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід Т Л	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід ТН	100	85	27	✗	✓	✓	8
	100 Солід ТН Чорний Сапфір	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід Алю Т	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід Алю ТН	100	85	27	✗	✓	✓	
	100 Солід ТН Л	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід ТН Л К	100	85	27	✗	✗	✓	
	100 Солід В	100	85	27	✓	✗	✗	8
	100 Солід ВТН	100	85	27	✓	✓	✓	8
	125 Солід	125	155	32	✗	✗	✗	18
	125 Солід Алю	125	155	32	✗	✗	✗	
	125 Солід Чорний Сапфір	125	155	32	✗	✗	✗	

	125 Солід Червоний	125	155	32	✗	✗	✗	
	125 Солід Т	125	155	32	✗	✗	✓	18
	125 Солід Т Чорний Сапфір	125	155	32	✗	✗	✓	
	125 Солід Т1	125	155	32	✗	✗	✓	18
	125 Солід Т Л	125	155	32	✗	✗	✓	
	125 Солід ТН	125	155	32	✗	✓	✓	18
	125 Солід ТН Чорний Сапфір	125	155	32	✗	✓	✓	
	125 Солід ТН Л	125	155	32	✗	✓	✓	