

Серія **Солід**











Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції з низьким енергоспоживанням

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 100 Солід	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Алю	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Бежевий	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Червоний	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Л	100	8	85	27	×	×	
 100 Солід Л Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	

	100 Солід Л К	100	8	85	27	×	×	
	100 Солід Т	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід Т Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід Т Л	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід ТН	100	8	85	27	×	✓	✓
	100 Солід ТН Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід Алю Т	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід Алю ТН	100	8	85	27	×	✓	✓
	100 Солід ТН Л	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід ТН Л К	100	8	85	27	×	×	✓
	100 Солід В	100	8	85	27	✓	×	×
	100 Солід ВТН	100	8	85	27	✓	✓	✓
	125 Солід	125	18	155	32	×	×	×
	125 Солід Алю	125	18	155	32	×	×	×
	125 Солід Чорний Сапфір	125	18	155	32	×	×	×

 125 Солід Червоний	125	18	155	32	×	×	×
 125 Солід Т	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солід Т Чорний Сапфір	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солід Т1	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солід Т Л	125	18	155	32	×	×	✓
 125 Солід ТН	125	18	155	32	×	✓	✓
 125 Солід ТН Чорний Сапфір	125	18	155	32	×	✓	✓
 125 Солід ТН Л	125	18	155	32	×	✓	✓