Серія Солід Глас



Осьові вентилятори зі скляними панелями для витяжної вентиляції, які підходять для використання в Зоні 1

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 Солід Глас	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Червоний	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Чорний	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Л	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Л Червоний	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Л Чорний	100	8	85	26	×	×	×	1
100 Солід Глас Т	100	8	85	26	×	×	Таймер вимкнення	1
100 Солід Глас Т Червоний	100	8	85	26	×	×	Таймер вимкнення	1

 100 Солід Глас Т Чорний	100	8	85	26	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Глас Т1	100	8	85	26	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 100 Солід Глас Т1 Червоний	100	8	85	26	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 100 Солід Глас Т1 Чорний	100	8	85	26	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 100 Солід Глас ТН	100	8	85	26	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Глас ТН Червоний	100	8	85	26	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Глас ТН Чорний	100	8	85	26	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Глас В	100	8	85	26	✓	✗	✗	1
 100 Солід Глас В Червоний	100	8	85	26	✓	✗	✗	1
 100 Солід Глас В Чорний	100	8	85	26	✓	✗	✗	1