Серія **Солід**



Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 Солід	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Алю	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Бежевий	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Червоний	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Л	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Л Чорний Сапфір	100	8	85	27	×	×	×	1
100 Солід Л К	100	8	85	27	×	×	×	1

 100 Солід Т	100	8	85	27	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Т Чорний Сапфір	100	8	85	27	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Т Л	100	8	85	27	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 Солід ТН	100	8	85	27	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід ТН Чорний Сапфір	100	8	85	27	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Алю Т	100	8	85	27	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 100 Солід Алю ТН	100	8	85	27	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід ТН Л	100	8	85	27	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід ТН Л К	100	8	85	27	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 100 Солід В	100	8	85	27	✓	✗	✗	1
 100 Солід ВТН	100	8	85	27	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Солід	125	18	155	32	✗	✗	✗	1
 125 Солід Алю	125	18	155	32	✗	✗	✗	1
 125 Солід Чорний Сапфір	125	18	155	32	✗	✗	✗	1
 125 Солід Червоний	125	18	155	32	✗	✗	✗	1
 125 Солід Т	125	18	155	32	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Солід Т Чорний Сапфір	125	18	155	32	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 125 Солід Т1	125	18	155	32	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Солід Т Л	125	18	155	32	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Солід ТН	125	18	155	32	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Солід ТН Чорний Сапфір	125	18	155	32	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Солід ТН Л	125	18	155	32	✗	✓	Таймер вимкнення	1