












## Серія Стрім

Канальні вентилятори змішаного типу в шумо- та теплоізолюваному корпусі

- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Управління: Вбудований регулятор швидкості



Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Кабель підключення з вишкою	Датчик температури	Таймер
 Стрім 100/125 (100 патрубок)	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрім 100/125 (100 патрубок) Т	100	32	220	✗	✗	✓
 Стрім 100/125 (100 патрубок) Ун	100	32	220	✗	✓	✗
 Стрім 100/125 (100 патрубок) Р	100	32	220	✓	✗	✗
 Стрім 100/125 (100 патрубок) В	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрім 100/125 (100 патрубок) П	100	32	220	✗	✗	✗
 Стрім 100/125 (125 патрубок)	125	34	320			

 Стрім 100/125 (125 патрубок) Т	125	34	320			✓
 Стрім 100/125 (125 патрубок) УН	125	34	320		✓	
 Стрім 100/125 (125 патрубок) Р	125	34	320	✓		
 Стрім 100/125 (125 патрубок) В	125	34	320			
 Стрім 100/125 (125 патрубок) П	125	34	320			
 Стрім 150/160	150/160	51	540	✗	✗	✗
 Стрім 150/160 Т	150/160	51	540	✗	✗	✓
 Стрім 150/160 УН	150/160	51	540	✗	✓	✗
 Стрім 150/160 Р	150/160	51	540	✓	✗	✗
 Стрім 150/160 В	150/160	51	540	✗	✗	✗
 Стрім 150/160 П	150/160	51	540	✗	✗	✗