Серія ТТ Сайлент-М ЕС

Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з ЕС-двигунами

• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям



Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Датчик температури
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС	100	1	17	260	✕
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС	125	1	18	370	✕
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС	150	1	55	600	✕
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС	160	1	55	600	✕
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС	200	1	120	1240	✕
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС	250	1	169	1285	✕

 ТТ Сайлент-М 315 ЕС	315	1	232	1810	✗
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС Р1	100	1	17	260	✗
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС П	100	1	17	260	✗
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС У	100	1	17	260	✓
 ТТ Сайлент-М 100 ЕС Ун	100	1	17	260	✓
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС Р1	125	1	18	370	✗
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС П	125	1	18	370	✗
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС У	125	1	18	370	✓
 ТТ Сайлент-М 125 ЕС Ун	125	1	18	370	✓
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС Р1	150	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС П	150	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС У	150	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 150 ЕС Ун	150	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС Р1	160	1	55	600	✗

 ТТ Сайлент-М 160 ЕС П	160	1	55	600	✗
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС У	160	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 160 ЕС Ун	160	1	55	600	✓
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС Р1	200	1	120	1240	✗
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС П	200	1	120	1240	✗
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС У	200	1	120	1240	✓
 ТТ Сайлент-М 200 ЕС Ун	200	1	120	1240	✓
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС Р1	250	1	169	1285	✗
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС П	250	1	169	1285	✗
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС У	250	1	169	1285	✓
 ТТ Сайлент-М 250 ЕС Ун	250	1	169	1285	✓
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС Р1	315	1	232	1810	✗
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС П	315	1	232	1810	✗
 ТТ Сайлент-М 315 ЕС У	315	1	232	1810	✓

 ТТ Сайлент-М 315 ЕС Ун	315	1	232	1810	✔