
















## Серія **ВКПФІ**



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізолюваному корпусі

- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год
 ВКПФІ 4Д 400x200	400x200	282	1470
 ВКПФІ 4Д 500x250	500x250	570	1850
 ВКПФІ 4Д 500x300	500x300	855	2350
 ВКПФІ 4Д 600x300	600x300	1560	3740
 ВКПФІ 4Д 600x350	600x350	2460	5020
 ВКПФІ 4Д 700x400	700x400	3630	6450
 ВКПФІ 4Д 800x500	800x500	5850	8120

 ВКПФІ 4Е 400x200	400x200	295	1440
 ВКПФІ 4Е 500x250	500x250	535	1750
 ВКПФІ 4Е 500x300	500x300	710	2350
 ВКПФІ 4Е 600x300	600x300	1240	2950
 ВКПФІ 4Е 600x350	600x350	2840	4260
 ВКПФІ 6Д 1000x500	1000x500	3870	9540
 ВКПФІ 6Д 800x500	800x500	2790	7610
 ВКПФІ 6Д 900x500	900x500	3870	9540