Серія **ВНВ КВ2**



Відцентрові вентилятори високого тиску у пластиковому корпусі з горизонтальним викидом повітря

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості: Вбудований
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)
 ВНВ-1А 80 КВ2	80	63	36
 ВНВ-1Е 80 КВ2	80	100	38
 ВНВ-1А 80 КВ2 Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2 І	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2 Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2 ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д	80	63	36

 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д І	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л І	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П І	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П ТР	80	63	36

 ВНВ-1Е 80 КВ2 Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 І	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2 ТР	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д І	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Д ТР	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л І	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-Л ТР	80	100	38

 ВНВ-1Е 80 КВ2-П	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П Н	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П І	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П Т	80	100	38
 ВНВ-1Е 80 КВ2-П ТР	80	100	38