Серія ВПА



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з електронагрівачем

- Фільтр: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Догрів
 ВПА 100-1,8-1 LCD	100	1	230	73	190	27	Електричний
 ВПА 125-2,4-1 LCD	125	1	230	75	285	28	Електричний
 ВПА 150-2,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Електричний
 ВПА 150-3,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Електричний
 ВПА 150-5,1-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Електричний
 ВПА 150-6,0-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Електричний
 ВПА 200-3,4-1 LCD	200	3	400	193	810	30	Електричний

 ВПА 200-5,1-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Електричний
 ВПА 200-6,0-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Електричний
 ВПА 250-3,6-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Електричний
 ВПА 250-6,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Електричний
 ВПА 250-9,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Електричний
 ВПА 315-6,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Електричний
 ВПА 315-9,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Електричний
 ВПА-1 315-6,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Електричний
 ВПА-1 315-9,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Електричний