

Серія ВУТ 1000-2000 ВГ



Припливно-витяжні установки в звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним нагрівачем

- Тип рекуператора: Перехресний
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Швидкість	Максимальна напруга живлення, В	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Матеріал рекуператора	Фільтр витяжний	Фільтр припливний	Сторона обслуговування	Система управління	Захист від обмерзання	Догрів
 ВУТ 1000 ВГ-4	249	1	230	820	1100	60	Полістирол	G4	G4	Права	A13	Припливний вентилятор	Водяний
 ВУТ 1500 ВГ-4 Л	315	1	230	980	1700	49	Полістирол	G4	G4	Ліва	A13	Припливний вентилятор	Водяний
 ВУТ 1500 ВГ-4 П	315	1	230	980	1700	49	Полістирол	G4	G4	Права	A13	Припливний вентилятор	Водяний
 ВУТ 2000 ВГ-4 Л	315	1	230	1300	2100	65	Полістирол	G4	G4	Ліва	A13	Припливний вентилятор	Водяний
 ВУТ 2000 ВГ-4 П	315	1	230	1300	2100	65	Полістирол	G4	G4	Права	A13	Припливний вентилятор	Водяний