









# Серія ВУТР 351 П ЕС



Припливно-витяжні установки з продуктивністю до 497 м<sup>3</sup>/год у тепло- та звукоізолюваному корпусі.

- Тип рекуператора: Сорбційний роторний
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Байпас: Автоматичний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Датчик вологості: Опціональний
- Догрів: Вбудований
- Ентальпійний рекуператор

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Швидкість	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A)	Ефективність рекуперації, макс, %	Фільтр витяжний	Фільтр припливний	Сторона обслуговування	Система управління	BMS протокол	Споживана потужність електричного догріву, Вт	Догрів
 ВУТР 351 П ЕС П А21	200	1	497	39	89	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Права	A21	ModBus		
 ВУТР 351 П ЕС Л А21	200	1	497	39	89	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Ліва	A21	ModBus		
 ВУТР 351 П ЕС П А21	200	1	497	39	89	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Права	A21	ModBus	1200	Вбудований
 ВУТР 351 П ЕС Л А21	200	1	497	39	89	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Ліва	A21	ModBus	1200	Вбудований
 ВУЕР 351 П ЕС П А21	200	1	497	39	85	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Права	A21	ModBus		
 ВУЕР 351 П ЕС Л А21	200	1	497	39	85	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Ліва	A21	ModBus		
 ВУЕР 351 П ЕС П А21	200	1	497	39	85	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Права	A21	ModBus	1200	Вбудований
 ВУЕР 351 П ЕС Л А21	200	1	497	39	85	G4 / Coarse > 60%	G4 / Coarse > 60% (опція F7 / ePM1 60%)	Ліва	A21	ModBus	1200	Вбудований