Серія X1



Витяжні осьові вентилятори з тонкими лицьовими панелями

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 X1	100	14	99	33	✕	✕	✕	1
100 X1 K	100	14	99	33	✕	✕	✕	1
100 X1 Л	100	14	99	33	✕	✕	✕	1
100 X1 турбо	100	16	129	37	✕	✕	✕	1
100 X1 12	100	14	86	33	✕	✕	✕	1
100 X1 K 12	100	14	86	33	✕	✕	✕	1
100 X1 Л турбо	100	16	129	37	✕	✕	✕	1

 125 Х1	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
 125 Х1 В	125	16	185	34	✓	✗	✗	1
 125 Х1 К	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
 125 Х1 Л	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
 125 Х1 Т	125	16	185	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Х1 ТН	125	16	185	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Х1 Л турбо	125	24	232	37	✗	✗	✗	1
 125 Х1 турбо	125	24	232	37	✗	✗	✗	1
 125 Х1 12	125	16	160	34	✗	✗	✗	1
 150 Х1	150	24	295	37	✗	✗	✗	1
 150 Х1 К	150	24	295	37	✗	✗	✗	1
 150 Х1 Л	150	24	295	37	✗	✗	✗	1