Настінні фанкойли

Ці моделі мають компактні розміри і кріпляться на стіну, що робить їх ідеальним рішенням для квартир, офісів та готелів.

Витрата повітря:
180–1250 м³/год

Продуктивність охолодження:
1,35–7 кВт



Основні особливості

- Стильний дизайн, що вписується в будь-який інтер'єр.
- Тихий режим роботи, що забезпечує комфорт у приміщенні.
- Висока ефективність завдяки оптимізованому теплообміну.
- Легкість дистанційного керування за допомогою пульта.
- DC-вентилятори для зменшення енергоспоживання та плавного регулювання потужності.

Настінні фанкойли (BLFC-...-W-2-DC/1A)

Специфікація	Типорозмір		20	30	40	50	60	80
Витрата повітря, м³/год	В		340	510	680	850	1020	1250
	С		260	380	515	650	765	950
	Н		180	260	340	430	520	600
Холодопродуктив-ність, Вт	В		2200	3000	4000	4800	5700	7000
	С		1800	2500	3250	3900	4650	5700
	Н		1350	2100	2500	2950	3500	4200
Теплопродуктив-ність, Вт	В		3500	4800	6400	7700	9200	11000
	С		2850	4000	5200	6250	7450	8950
	Н		2150	3350	4000	4750	5650	6800
Електроживлення	В/Ф/Гц		220/1/50–60					
Електроспоживання	Вт	В 0 Па	20	30	36	44	56	75
Рівень шуму	дБА	В 0 Па	28	37	41	43	44	48
Витрата води	м³/год		0,38	0,51	0,68	0,82	0,97	1,2
Гідравлічний опір	кПа		13	21	21	28	25	35
Вхід води	-		ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"
Дренажний отвір	-		ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"
Габарити нетто (Ш/В/Г)	мм		850×291×203	850×291×203	972×302×224	972×302×224	1081×327×248	1081×327×248
Маса нетто	кг		11	11	14,5	14,5	18	18

Примітка:

1. Охолодження: температура повітря (СТ/ВТ) 27/19.5 °С, температура води (вхід/вихід): 7/12 °С.
2. Опалення: температура повітря 21 °С, температура води (вхід): 60 °С.