# ВНУТРІШНІ БЛОКИ



## НАСТІННИЙ БЛОК



## КЕРУВАННЯ

| Бездротове | Централізоване | Бездротове | Дротове |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Стандартне | Додатково | Додатково | Додатково |

## ОСОБЛИВОСТІ

### АКСЕСУАРИ

| Пленум-бокс | Повітряний фільтр | EXV | Дренажний насос | Двигун змінного струму | Двигун постійного струму |
|---|---|---|---|---|---|
| / | Стандартний | Стандартний (вбудований) | / | / | Стандартний |

### ПЛАВНА ПОДАЧА ПОВІТРЯ

- Вентилятор перехресного потоку, в режимі охолодження холодне повітря подається горизонтально. У режимі обігрівання тепле повітря подається вертикально.

### ГНУЧКИЙ МОНТАЖ

- Трубу для холодоагенту можна під'єднати з 3 боків.

### МОЖНА ВИБРАТИ 2 ПАНЕЛІ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО СТИЛЮ ОЗДОБЛЕННЯ

- Простий, елегантний, стильний, дзеркальний дизайн, підходить для будь-якого стилю оздоблення.

### ФУНКЦІОНАЛ КЕРУВАННЯ ГОТЕЛЬНОЮ КАРТКОЮ

- Інтерфейс готельних карток є стандартним, вони призначені для економії електроенергії, оскільки прилади працюють лише тоді, коли гість перебуває в номері.



# ВНУТРІШНІ БЛОКИ



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Настінний блок | | | BLHV-22-I-W-DC/1R1A | BLHV-28-I-W-DC/1R1A | BLHV-36-I-W-DC/1R1A | BLHV-45-I-W-DC/1R1A | BLHV-56-I-W-DC/1R1A | BLHV-71-I-W-DC/1R1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення | | | 220-240V/1N/50-60 Hz | 220-240V/1N/50-60 Hz | 220-240V/1N/50-60 Hz | 220-240V/1N/50-60 Hz | 220-240V/1N/50-60 Hz | 220-240V/1N/50-60 Hz |
| Продуктивність | Охолодження | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| | Нагрівання | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Вхідна потужність | | Вт | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 |
| Двигун вентилятора | Тип | | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| | Швидкість (висока/середня/низька) | об/хв | 1000/900/870/850 | 1000/900/870/850 | 1100/1000/950/900 | 1050/950/900/850 | 1100/1000/950/900 | 1300/1200/1100/1000 |
| Потік повітря | | $м^3$/год | 440/380/360/350 | 440/380/360/350 | 500/440/415/380 | 655/610/565/525 | 720/645/580/560 | 890/805/720/645 |
| Рівень шуму | | дБА | 24~33 | 24~33 | 27~36 | 29~38 | 32~42 | 35~43 |
| Розміри (Ш×В×Д) | Нетто | мм | 864×300×200 | 864×300×200 | 864×300×200 | 972×320×215 | 972×320×215 | 972×320×215 |
| | Упаковка | мм | 945×375×290 | 945×375×290 | 945×375×290 | 1060×400×310 | 1060×400×310 | 1060×400×310 |
| Маса корпусу | Нетто | кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| | Брутто | кг | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Тип холодоагенту | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Тип дроселя | | | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV |
| З'єднувальний патрубок | Газ | мм | ∅ 9,53 | ∅ 9,53 | ∅ 12,7 | ∅ 12,7 | ∅ 12,7 | ∅ 15,88 |
| | Рідина | мм | ∅ 6,35 | ∅ 6,35 | ∅ 6,35 | ∅ 6,35 | ∅ 6,35 | ∅ 9,52 |
| | Дренаж | мм | ∅ 20 | | | | | |
| Робоча температура | | °C | 16~32 | | | | | |
| Стандартний контролер | | | ІЧ-пульт | | | | | |

1. Електроживлення: 220~240 В/1N для 50 Гц; 208~230 В/1N для 60 Гц.
2. Умови випробування в режимі охолодження: внутрішня сторона 27 °C DB, 19 °C WB зовнішня сторона 35 °C DB. Умови випробування в режимі обігрівання: внутрішня сторона 20 °C DB, 15 °C WB зовнішня сторона 7°C DB.
3. Рівень шуму: виміряно в точці за 1 м перед блоком на висоті 1,5 м. Під час фактичної роботи ці значення зазвичай дещо вищі, що пов'язано з параметрами навколишнього середовища.
4. Наведені вище дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою подальшого поліпшення якості та продуктивності.