

Серія
Полівент 621



Гнучкі неізольовані повітропроводи на дротяному каркасі з поліуретану (450 мк)

Опис

- Висока гнучкість, зносостійкість, міцність, герметичність, надзвичайно низькі втрати тиску.

Особливості

- Важкозаймистий.
- Висока стійкість до випарів розчинників, бензину та мастил.
- Стійкість до впливу ультрафіолету та озону.

- Можливе транспортування гарячих (до +120 °C) газів.

Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах промислової вентиляції, ідеальний для підприємств деревообробної промисловості та видалення газових сумішей із високим вмістом абразивного пилю, а також на СТО, автозаправних станціях, підприємствах нафтопереробного комплексу. Можливе використання за межами приміщень.

Технічні характеристики

Артикул	Полівент 621
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 114; 121; 127; 133; 140; 152; 165; 182; 203; 228; 254; 304
Повітропровід, основа	плівка зі спеціалізованого поліуретану (450 мк)
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8 – 2 мм
Температурний діапазон, °C	-21...+110
Стандартна довжина, м	6
Довжини (нарізка), м	6
Швидкість потоку повітря, м/с	30
Робочий тиск (макс.), Па	3000

Колірна гама




Прозорий
()


Упаковка



Картонна коробка



Індивідуальна кольорова упаковка



Сітка

Код замовлення _____

Полівент 621 Ø / довжина

Акcesуари



Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні клапани

CME

Хомути