ВНУТРІШНІ БЛОКИ

VRF-СИСТЕМИ

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ БЛОК



КЕРУВАННЯ

Бездротове	Централізоване	Бездротове	Дротове
			
Стандартне	Додатково	Додатково	Додатково


ОСОБЛИВОСТІ

АКСЕСУАРИ

Пленум-бокс	Повітряний фільтр	EXV	Дренажний насос	Двигун змінного струму	Двигун постійного струму
/	Стандартне	Стандартний (вбудований)	Додатково	Стандартний	Додатково

ЗРУЧНА УСТАНОВКА

- Відповідно до реальних потреб проєкту виберіть стельову підвісну або підлогову установку.





ШИРОКИЙ КУТ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

- Оснащений малошумними високоефективними відцентровими вентиляторами, має великий потік повітря та подачу повітря на великі відстані.
- 3-вимірна подача повітря, широкий кут подачі, легка подача в усі сторони.
- У режимі охолодження холодне повітря подається горизонтально.
- У режимі обігрівання тепле повітря подається вертикально.

ЛЕГКО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ



ЛЕГКО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ



Решітка горизонтального типу (стандартна)



Решітка стільникового типу (на вибір)

ВНУТРІШНІ БЛОКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підлогово-стельовий блок			BLHV-36-I-FC-AC/1R1A	BLHV-45-I-FC-AC/1R1A	BLHV-56-I-FC-AC/1R1A	BLHV-71-I-FC-AC/1R1A	BLHV-80-I-FC-AC/1R1A
Тип живлення			50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Продуктивність	Охолодження	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
		БТО/год	12,3	15,3	19,1	24,2	27,2
	Обігрів	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	8,8
		БТО/год	13,7	17	21,4	27,2	30
Вхід живлення електродвигуна	Кількість	кВт	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
Витрата повітря		м³/год	800	800	800	1200	1200
		CFM	470	470	470	706	706
Рівень шуму		дБА	32~46	32~46	32~46	41~48	41~48
Розміри (Ш×В×Д)	Упаковка	мм	1130×765×330	1130×765×330	1130×765×330	1380×765×330	1380×765×330
	Корпус	мм	1050×675×235	1050×675×235	1050×675×235	1300×675×235	1300×675×235
Маса корпусу	Нетто	кг	26,5	26,5	26,5	32,5	32,5
	Брутто	кг	31,5	31,5	31,5	37,5	37,5
З'єднувальний патрубок	Газ	мм	∅ 12,7	∅ 12,7	∅ 12,7	∅ 15,9	∅ 15,9
	Рідина	мм	∅ 6,35	∅ 6,35	∅ 6,35	∅ 9,52	∅ 9,52
	Дренаж	мм	DN20				
Стандартний контролер			Дротовий контролер				

Підлогово-стельовий блок			BLHV-90-I-FC-AC/1R1A	BLHV-112-I-FC-AC/1R1A	BLHV-140-I-FC-AC/1R1A	BLHV-160-I-FC-AC/1R1A
Тип живлення			50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Продуктивність	Охолодження	кВт	9,0	11,2	14,0	16,0
		БТО/год	30,7	38,2	47,7	54,5
	Обігрів	кВт	10,0	12,5	15	17
		БТО/год	34,1	42,6	51,1	58
Вхід живлення електродвигуна	Кількість	кВт	0,20	0,20	0,20	0,20
Витрата повітря		м³/год	2000	2000	2000	2000
		CFM	1177	1177	1177	1177
Рівень шуму		дБА	38~53	38~53	38~53	38~53
Розміри (Ш×В×Д)	Упаковка	мм	1750×765×330	1750×765×330	1750×765×330	1750×765×330
	Корпус	мм	1670×675×235	1670×675×235	1670×675×235	1670×675×235
Маса корпусу	Нетто	кг	41,0	41,0	41,0	41,0
	Брутто	кг	47,0	47,0	47,0	47,0
З'єднувальний патрубок	Газ	мм	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9
	Рідина	мм	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52
	Дренаж	мм				
Стандартний контролер			Дротовий контролер			

1. Електроживлення: 220~240 В/1N для 50 Гц; 208~230 В/1N для 60 Гц.
2. Умови випробування в режимі охолодження: внутрішня сторона 27 °C DB, 19 °C WB зовнішня сторона 35 °C DB. Умови випробування в режимі обігрівання: внутрішня сторона 20 °C DB, 15 °C WB зовнішня сторона 7 °C DB.
3. Рівень шуму: виміряно в точці за 1 м перед блоком на висоті 1,5 м. Під час фактичної роботи ці значення зазвичай дещо вищі, що пов'язано з параметрами навколишнього середовища.
4. Наведені вище дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою подальшого поліпшення якості та продуктивності.